



FLORESTAL

Base plana construída em aço de alta resistência.

Assoalho em chapa lisa de 3mm com reforço entre as vigas.

Acoplamento com uma posição - pino rei 3'1/2"

5° roda 150mm 3/2 e 2"

Posição de suspensão para cavalo 6x2 ou 6x4

ACESSÓRIOS

Protetor lateral.

Reservatório d'água.

Suporte das sinaleiras traseiras com proteção Paralamas polimérico envolvente com apara barro.

Paralama de proteção dianteiro.

Porta estepe modelo catraca.

Aparelho de levantamento escamoteável no primeiro semirreboque.

Instalação elétrica 100% em led padrão Brasil

SISTEMA DE FREIO E PNEUMÁTICA

Pneumática com engate rápido 1/2" Sistema freio EBS.

Suspensor pneumático no 1º eixo. Suspensão mecânica ou pneumática 13t. Compensador de freio automático 16,5 5/8. Rodas de aço 8,25x22,5".

CAIXA DE CARGA

Painéis dianteiro e traseiro gradeado em vergalhões.

Fueiros RAPTOR.

Catracas manuais com cintas de amarração acionadas por Cilindro pneumático.

PINTURA

Limpeza: Jateamento.

Base: Primer anticorrosivo.





